Chemitec S.r.l.
Via Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011 9451837 - Fax 011 9453322
email: info@chemitec.com

specialità per l'industria

Bollettino tecnico
Rev. n. 3 del 31/10/2018

ANTICONGELANTE ECOLOGICO

ANTICONGELANTE ECOLOGICO INCOLORE

CARATTERISTICHE

Prodotto derivato da processi di sintesi esenti da prodotti OGM o da rischio BSE/TSE.
Il pacchetto inibitore non contiene nessuna sostanza tossica o nociva.
Non corrosivo per acciaio, ghisa, rame, alluminio.

DESTINAZIONE D'USO

Anticongelante ed inibitore di corrosione per impianti di raffreddamento/riscaldamento.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Si consiglia la diluizione con acqua demineralizzata.

Punti di congelamento ASTM D 1177:

25% in acqua -10,0
30% in acqua -12,4
40% in acqua -20,5
50% in acqua -36,0

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Cisternette da kg. 1000
Fusti da 200 kg.
Fusti da 25 kg.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'

Biodegradabilità:
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: Liquido limpido
Odore / profumo: inodore
pH: circa 8 al 10%
Punto di congelamento: -40
Punto di ebollizione: 100-184° C.
Punto di infiammabilità: 120° C.
Tensione di vapore: 0,2 Hpa
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,036 Kg/dm³ a 20° C.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

www.chemitec.com