## **CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI**



v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837 Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com

# Black cera metallizzata nera autolucidante

#### **CARATTERISTICHE**

Cera metallizzata, NERA, ad alta flessibilità, indicata per trattare e proteggere pavimenti di ogni tipo. Forma sul pavimento una pellicola antisdrucciolo resistente ai lavaggi. Di facile applicazione e lunga durata.

A base di resine stirolo acriliche, resina maleica alcool solubile, tensioattivi florurati. Residuo secco minimo: 17%.

#### **DESTINAZIONE D'USO**

Pavimenti in gres, graniglia, linoleum, plastica e gomma, pavimenti sintetici e in pietra.

## **MODALITA' PER L'IMPIEGO**

Dosaggio d?impiego: 8-10 gr. di prodotto per metro quadro.

- distribuire un sottile strato di prodotto in modo uniforme con apposito spandicera o panno umido
- lasciare asciugare bene e stendere un secondo strato di cera incrociando il verso rispetto al precedente
- non occorre lucidare.

Manutenzione del pavimento: non usare detergenti alcalini o a base di ammoniaca. Lavare solamente con detergenti neutri.

## **IMMAGAZZINAMENTO**

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

#### **BIODEGRADABILITA'**

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

#### PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: Liquido lattiginoso Odore / profumo: Debole, ammoniacale

pH: 8 – 9 al 100%

Punto di congelamento: 5° C. Punto di ebollizione: 103 ° C.

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,002 Kg/dm³ a 20° C.

## CODICE

D057