



Decerante alcolico forte conforme CAM

CARATTERISTICHE

Decerante alcalino idroalcolico per pavimenti di ogni tipo. Rimuove velocemente forti spessori di qualsiasi film protettivo. Pulisce a fondo eliminando accumuli e sporco pesante. Indicato anche per pavimenti in ceramica e marmo. Indicato per uso manuale e con macchina lavapavimenti.

Conforme ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione del 19/02/2021 GU n.42. – Dichiarazione conformità prodotto ai Criteri Ambientali del DM 29 gennaio 2021 rilasciata da Laboratorio Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 n.0685L

DESTINAZIONE D'USO

Rimozione di cere tradizionali e polimeriche da pavimenti.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Dallo 1 al 5% in acqua calda secondo il tipo e la quantità di cera da rimuovere. Distribuire la soluzione in modo uniforme e attendere qualche minuto in maniera che il prodotto possa esplicare la sua azione. Asportare lo sporco con un panno umido o con macchine lavasciuga. Sciacquare bene e se necessario aspirare.

Attenzione: se impiegato su linoleum o pavimenti in materiale plastico, si consiglia di effettuare una prova di tenuta dei colori in un angolino nascosto.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C. – Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: LIQUIDO LIMPIDO

Colore: paglierino

Odore / profumo: CARATTERISTICO

pH: 10,62 AL 1% A 20°C.

Punto di ebollizione: >100° C.

Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE

Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,000 – 1,005 Kg/dm³ a 20° C.

Solubilità in acqua: TOTALE

IMBALLAGGIO

Il contenitore utilizzato per l'imballaggio del prodotto è costituito per almeno il 60% da "PLASTICA SECONDA VITA" certificata dal IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo con certificato n. 952/2016.

Plastica Seconda Vita è un mezzo di verifica della conformità ai CAM ogni qualvolta si debba provare il contenuto di riciclato di un prodotto.

CODICE

D072-5