



GLOBEX UNIVERSALE pavimenti e superfici a bassa alcalinità

CARATTERISTICHE

Detergente alcalino industriale formulato a base di tensioattivi e alcali. Indicato per la rimozione di sporco di varia natura, protettivi e lubrificanti. Non contiene solventi organici e non intacca le superfici verniciate. E' indicato per tutti i materiali lavabili ed è praticamente inodore.

DESTINAZIONE D'USO

Industria Alimentare: Pulizia di pavimenti, attrezzature, superfici lavabili e piani da lavoro. Pulizia degli impianti di ventilazione, aspirazione e condizionamento.

Industria Meccanica: rimozione di lubrificanti e protettivi da metalli e superfici. Pulizia di pavimenti, attrezzature, superfici lavabili, macchine utensili, macchinari in genere, banchi da lavoro. Pulizia a fondo di vetrate e pareti lavabili in materiale plastico o verniciate. Indicato per la rimozione di smog e combustibili nelle centrali termiche.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Dal 2 al 10% in acqua fredda o calda secondo il tipo e la quantità di contaminazioni da rimuovere. Nebulizzare la soluzione sulla parte da pulire dal basso verso l'alto. Attendere qualche secondo in maniera che il prodotto possa agire e asportare lo sporco con un panno umido o con getto di acqua ad alta pressione.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Canestro da kg. 10

Canestro da kg. 20

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detersivi.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: LIQUIDO LIMPIDO PAGLIERINO

Odore / profumo: LEGGERO

pH: 9,87 – 10 al 1% IN ACQUA

Punto di ebollizione: > 100 ° C.

Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,050 KG/L A20°

Solubilità in acqua: TOTALE

CODICE

D075 - D076