CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com



Green Bagno igienizzante elimina calcare conforme CAM

CARATTERISTICHE
Disincrostante pronto all'uso con sali di ammonio quaternario per la rimozione di incrostazioni calcaree e ossidi. E' indicato per la manutenzione di qualsiasi superficie resistente agli acidi e la disincrostazione di attrezzature, sanitari, rubinetterie. Non danneggia le cromature e non provoca corrosione o macchie. Pulisce a fondo e garantisce la perfetta igiene delle superfici trattate.
Conforme ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI del Piano d 'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione del 19/02/2021 GU n.42
Dichiarazione conformità prodotto ai Criteri Ambientali del DM 29 gennaio 2021 rilasciata da Laboratorio Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 n.0685L

DESTINAZIONE D'USO
Rimozione del calcare e pulizia di superfici lavabili in genere, boc doccia, sanitari, rubinetterie.

MODALITA' PER L'IMPIEGO
Nebulizzare sulla parte da trattare e attendere qualche minuto. Sciacquare con acqua pulita. In caso di forti spessori di calcare ripetere l'operazione.
Non usare su marmo e nylon. Non mescolare con altri prodotti.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.
Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: Liquido limpido
Colore: turchese
Odore / profumo: profumato
pH: 2,65 al 100%
Punto di congelamento: 0° C.
Punto di ebollizione: 110° C.
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,045 Kg/dm³ a 20° C.

IMBALLAGGIO
Il contenitore utilizzato per l'imballaggio del prodotto è costituito per almeno il 60% da "PLASTICA SECONDA VITA" certificata dal IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo con certificato n. 952/2016.
Plastica Seconda Vita è un mezzo di verifica della conformità ai CAM ogni qualvolta si debba provare il contenuto di riciclato di un prodotto.

CODICE
D168 - D168-5

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.