CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com

GRETA PAVIMENTI CONCENTRATO NON PROFUMATO ECOLABEL

CARATTERISTICHE
Detergente a bassa alcalinità per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti in cotto, gres, legno, delicati e tutte le superfici lavabili.
Elimina i cattivi odori.
Non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare residui e aloni.
Prodotto a bassa formazione di schiuma.

Registrazione n. EU Ecolabel: IT/020/062

DESTINAZIONE D'USO
Pavimenti e superfici lavabili in genere nell'industria alimentare.

MODALITA' PER L'IMPIEGO
Impiego manuale con bisecchio: dal 1,5 al 3% in acqua secondo il tipo e la quantità di sporco da eliminare. Distribuire uniformemente la soluzione sulla parte da pulire e attendere qualche secondo in maniera che il prodotto possa esplicare la sua azione detergente. Asportare lo sporco rimosso. Non è necessario sciacquare.
Impiego a macchina: dal 1,5 al 3% in acqua secondo il tipo e la quantità di sporco da eliminare. Preparare la soluzione di prodotto alla concentrazione voluta e riempire il serbatoio della macchina lavapavimenti. Il prodotto è a schiuma controllata.

CODIFICA E IMBALLAGGIO
ECO09-1 Confezione da 6 kg. (6×1).
ECO09-5 Confezione da 10 kg. (2×5).

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.
Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.
PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
Stato fisico (gas, liquido, solido): Liquido limpido
Colore: incolore
Odore / profumo (descrizione qualitativa, se nota): inodore – non profumato
pH: 11 Temperatura: 25° Metodo: Tal quale
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 101 – 105° C.
Densità e/o densità relativa: 1,008 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
ECO09-1 - ECO09-5

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.