



GRETA SGRASSATORE SUPERATTIVO marsiglia Ecolabel

CARATTERISTICHE

Sgrassatore rapido superconcentrato per la pulizia a fondo di superfici e attrezzature. Rimuove ogni tipo di sporco lasciando le superfici lucide.

Prodotto idoneo per il conseguimento di un livello più elevato di igiene e sicurezza alimentare in tutte le attività interessate dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004 (H.A.C.C.P.).

Registrazione EU Ecolabel: IT/020/062

DESTINAZIONE D'USO

Per la pulizia quotidiana di cappe, forni, affettatrici, superfici lavabili in genere, pareti, piani di lavoro, cappe, filtri di condizionatori e impianti di aspirazione, filtri di depuratori d'aria, macchinari ed attrezzature di ogni tipo.

Pulizia di tappeti e moquettes, trattamento delle macchie sui tessuti.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire. Passare con un panno o una spugna. Si può usare su tutte le superfici lavabili. Nel caso di superfici a contatto con alimenti risciacquare con acqua corrente.

Se utilizzato su superfici in plastica o tessuti si consiglia sempre di effettuare una prova di compatibilità con i materiali da pulire.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

ECO13-750 Confezione da 750 ml (6×750).

ECO13-5 Confezione da 10 kg. (2×5).

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico (gas, liquido, solido): Liquido lattiginoso

Colore: bianco

Odore / profumo (descrizione qualitativa, se nota): profumato al marsiglia

pH: pH: 10,5 Temperatura: 25° Metodo: Tal quale

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 105° C.

Densità e/o densità relativa: 1,013 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE

ECO13-5 - ECO13-750