CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com

M 90 disincrostante a base di acido fosforico per incrostazioni calcaree e ossidi

CARATTERISTICHE
Specialità a base di acido Fosforico, inibitori di corrosione e tensioattivi.
Contiene anticorrosivi per la protezione dei metalli ed è compatibile con tutti i materiali plastici, la gomma, le guarnizioni in PTFE, VITON, EPDM.
Facilmente asportabile con acqua, non genera fumi e non lascia cattivi odori.
Propriamente utilizzabile in sistemi HACCP.

DESTINAZIONE D'USO
Rimozione del calcare da superfici, utensili e attrezzature.
Indicato per la disincrostazione di scambiatori di calore, bollitori, caldaie, bagnomaria, boilers, evaporatori, distributori di tè e caffè, vasche e contenitori di acciaio inox, lavastoviglie, lavapentole e macchine lavapadelle ospedaliere.
Indicato per la rimozione di macchie di ruggine, residui di cemento e malte da vetro, piastrelle e pavimenti resistenti agli acidi. Non produce schiuma.
Rimuove le ossidazioni rendendo lucide le superfici.

MODALITA' PER L'IMPIEGO
Genericamente: dal 5 al 20% in acqua secondo la quantità di incrostazioni da rimuovere. Immergere i particolari da trattare nella soluzione e lasciarli a contatto con il prodotto fino a che non cessa l'effervescenza che si sviluppa.
Disincrostazione di caldaie e scambiatori:
vuotare il macchinario da trattare e rimuovere l'eventuale fanghiglia sciacquando abbondantemente; riempire a livello con soluzione di prodotto alla giusta concentrazione e lasciare agire almeno 30 minuti o fino a che non cessa l'effervescenza. Scaricare e sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Attenzione: non compatibile con zinco, marmo, e materiali non resistenti agli acidi.

Disincrostazione di macchine lavastoviglie, lavabicchieri e lavapentole:
La disincrostazione della macchina si rende necessaria se sulle pareti, sulla resistenza o sulle parti spruzzanti è visibile una patina biancastra.
– sciacquare la vasca e le pareti della lavastoviglie per eliminare i residui grossolani di cibo
– calcolare la capacità della vasca
– immettere la quantità necessaria di prodotto (dal 5 al 10% rispetto alla capacità della vasca secondo la quantità di incrostazioni calcaree presenti)
– non introdurre detersivo e spegnere eventuale centralina di dosaggio automatico o togliere i pescanti dalle confezioni di prodotto.
– azionare il carico
– azionare il lavaggio per fare circolare il prodotto per almeno 20-30 minuti avendo cura, ove possibile, di non fare risciacquare la macchina.
– scaricare la macchina e sciacquare con acqua corrente
– riaccendere la centralina di dosaggio dei prodotti (detergente e brillantante) e caricare la macchina
– effettuare 2 cicli a vuoto e scaricare
– La macchina che è pronta per l'impiego.

Per ulteriori informazioni visualizza anche "Come disincrostare la lavastoviglie".
Il nostro servizio tecnico è a disposizione in caso di dubbi o domande.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

CODIFICA E IMBALLAGGIO
D100 Scatola da 12×1 kg. – D101 Scatola (4×5) 20 kg. – D102 Fusto kg. 20

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
Stato fisico (gas, liquido, solido): Liquido limpido
Colore: Incolore
Odore / profumo (descrizione qualitativa, se nota): Caratteristico leggero
pH: pH: 1 Temperatura: 25° Metodo: Tal quale
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 100° c.
Densità e/o densità relativa: 1,1600 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D101-D100

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.