CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com

ND-E detergente solvente inodore a lenta evaporazione per componenti e parti elettriche

CARATTERISTICHE

Specialità chimica, a lenta evaporazione, ad alto potere detergente-solvente, formulata senza impiego di solventi clorurati e glicoleteri.
Non è infiammabile ed ha reazione totalmente neutra. Non contiene acqua nè tensioattivi.
Non è fastidioso per l'impiego e non intacca le superfici verniciate, i materiali plastici e la gomma.
E' indicato per tutti le operazioni di pulizia e manutenzione di parti elettriche ed elettroniche.
Elimina velocemente ogni tipo di sporco, lubrificanti grassi, morchie e siliconi.
Non intacca le vernici e non rimuove le serigrafie dai componenti.
Non è corrosivo per i metalli compreso rame, alluminio e leghe leggere.

DESTINAZIONE D'USO

E' di sicuro impiego su tutti i materiali isolanti compreso il polistirolo.
Applicazioni nel settore industriale:

Pulizia di componenti elettrici ed elettronici, contatti, dispositivi elettromeccanici, indotti, avvolgimenti, quadri elettrici, generatori e circuiti stampati.
Pulizia di cavi elettrici e giunti in bassa e media tensione.

Applicazioni nel settore auto:
Pulizia di motori elettrici, avvolgimenti, generatori, dispositivi elettromeccanici, indotti.
Pulizia di circuiti stampati e componentistica in genere.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Si impiega tal quale nebulizzato a bassa pressione, ad immersione o a pennello.
Applicare il prodotto sulla parte da pulire o immergere il particolare. Attendere in maniera che il prodotto possa esplicare la sua azione e asportare lo sporco con un panno o con getto di aria compressa.
Non aggiungere acqua al prodotto. Usare solamente a temperatura ambiente. Non riscaldare.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

D228 Latta da 5 lt.
D229 Scatola da 12 Latta da 1 lt.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'

Non contiene tensioattivi. Non soggetto legge biodegradabilità.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: Liquido incolore limpido
Odore / profumo: Leggero
Punto di ebollizione: 228°C – 245°C
Punto di infiammabilità: 85° C
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 5,5% (V) – 0,6% (V)

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Tensione di vapore: < 0,1hPa a 20°C
Densità di vapore: 6,5
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 0,781 Kg/dm³ a 20° C.
Solubilità in acqua: Insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: LogPow; > 3
Temperatura di autoaccensione: 200°C
Viscosità: 2,71 cSt
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 32,20 %

CODICE
D228 - D229

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.