CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com

Pavibril lavaincera autolucidante per pavimenti di ogni tipo

CARATTERISTICHE
Pulitore rinnovatore di lucido ad effetto bagnato indicato per la manutenzione giornaliera ed il ripristino del film su pavimenti di ogni tipo anche con macchine UHS (ultra high speed).
Garantisce la migliore protezione e brillantezza.
E' gradevolmente profumato alla rosa.

DESTINAZIONE D'USO
Pavimenti di qualsiasi tipo, delicati, marmo, ceramica, linoleum, gomma e gomma bullonata.

MODALITA' PER L'IMPIEGO
Per la normale manutenzione di pavimenti già incerati usare il prodotto dal 5 al 10% in acqua fredda o tiepida; procedere come per un normale detergente e stendere la soluzione con panno o mop e ripassare con mop strizzato per asportare lo sporco rimosso. Non sciacquare e non lucidare.
Per il ripristino del film con macchine High Speed utilizzare tal quale o diluito 1 parte di prodotto e 1 parte di acqua.

CODIFICA E IMBALLAGGIO
D064 CONFEZIONE 1 LITRO
D065 CONFEZIONE 10 KG.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.
Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.
PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
Stato fisico (gas, liquido, solido): Liquido
Colore: lattiginoso
Odore / profumo (descrizione qualitativa, se nota): Profumato
pH: pH: 7,5 – 8,5 Temperatura: 25° Metodo: Tal quale
Punto di fusione/congelamento a pressione standard: 5° C.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 100° C.
Punto di infiammabilità del preparato/sostanza: non infiammabile
Densità e/o densità relativa: 1,017 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D065

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.