CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com



Rapid cera metalizzata autolucidante

CARATTERISTICHE
Cera metallizzata, ad alta flessibilità, indicata per trattare e proteggere pavimenti di ogni tipo. Forma sul pavimento una pellicola antisdrucciolo resistente ai lavaggi. Di facile applicazione e lunga durata.
A base di resine stirolo acriliche, resina maleica alcool solubile, tensioattivi florurati. Residuo secco minimo: 17%.

DESTINAZIONE D'USO
Pavimenti in gres, graniglia, linoleum, plastica e gomma, pavimenti sintetici e in pietra.

MODALITA' PER L'IMPIEGO
Dosaggio d?impiego: 8-10 gr. di prodotto per metro quadro.
– distribuire un sottile strato di prodotto in modo uniforme con apposito spandicera o panno umido
– lasciare asciugare bene e stendere un secondo strato di cera incrociando il verso rispetto al precedente
– non occorre lucidare.
Manutenzione del pavimento: non usare detergenti alcalini o a base di ammoniaca. Lavare solamente con detergenti neutri.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: Liquido lattiginoso
Odore / profumo: Debole, ammoniacale
pH: 8 – 9 al 100%
Punto di congelamento: 5° C.
Punto di ebollizione: 103 ° C.
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,002 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D058

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.