



SILICON REMOVER solvente per rimozione di siliconi e resine

CARATTERISTICHE

Miscela di solventi per la rimozione di silicone e resine da superfici lavabili.

DESTINAZIONE D'USO

Rimozione del silicone indurito

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Eliminare la quantità in eccesso con lametta o cutter e applicare sui residui rimasti.
Attendere 30 minuti e asportare con carta o straccio.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Cod. D563 latta lt. 5

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.
Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'

Non contiene tensioattivi. Non soggetto legge biodegradabilità.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: Liquido limpido

Colore: incolore

Odore / profumo: caratteristico

Punto di congelamento: -5° C.

Punto di ebollizione: > 60°

Punto di infiammabilità: +- 5 ° C.

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 0,900 Kg/dm³ a 20° C.

Solubilità in solventi organici: Solventi organici e alcoli

Solubilità in acqua: Parziale

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 95,82 %

CODICE

D563