CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com

Spraycleaner

Caratteristiche:
Detergente sgrassante a media alcalinità per il lavaggio a caldo in soluzione acquosa di parti meccaniche e particolari metallici in impianti di lavaggio. Totalmente compatibile con guarnizioni, lamiere, organi di tenuta, pompe delle lavapezzi di qualsiasi marca.
Rimuove rapidamente olio, grasso e contaminazioni di varia natura. Non risciacquato garantisce una protezione contro la ruggine per 8/10 giorni (in condizioni di normale immagazzinamento). Elimina adesivi leggeri e siliconi.
Non contiene distillati di petrolio e non è infiammabile. Prodotto a schiuma controllata.

DESTINAZIONE D'USO
Industria meccanica, reparti di manutenzione e officine meccaniche che effettuano lo sgrassaggio dei pezzi contaminati da olio, grasso e morchia tramite vasche a sbattimento, a spruzzo e in impianti di lavaggio a ciclo continuo.
Indicato per la rimozione di lubrificanti e protettivi, olio intero, grassi e morchie da particolari metallici in genere.
Sicuro su tutti i metalli compreso rame, ottone, alluminio, leghe leggere e leghe antifrizione.
MODALITA' PER L'IMPIEGO
Dal' 1 al 5% in acqua calda (60-80°C.) secondo il tipo e la quantità di contaminazioni da rimuovere. Tempo di lavaggio indicativo: da 5 a 15 minuti. Se impiegato per lo sgrassaggio di particolari in alluminio e leghe leggere non superare la concentrazione dello 0,5% in acqua.

CODICE
D314

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.