

## Turapori acrilico autolucidante pavimenti

### CARATTERISTICHE

Turapori sigillante per pavimenti in cemento di garage, fabbriche e capannoni. Indicato per il trattamento di superfici molto porose e assorbenti che necessita di un adeguato trattamento antisporco. Impedisce allo sporco di penetrare nel materiale e facilita la manutenzione ordinaria.

### DESTINAZIONE D'USO

Sigillatura antisporco di pavimenti, muri e tutte le superfici molto porose e assorbenti.

### MODALITA' PER L'IMPIEGO

Effettuare una pulizia di fondi preliminare della superficie da trattare. Impiegare il prodotto tal quale con mocio, spandicera o rullo. Resa: 10-20 mq. con 1 litro di prodotto in base alla porosità del pavimento

### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

### BIODEGRADABILITA'

I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detersivi.

### PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: LIQUIDO LATTIGINOSO

Odore / profumo: LEGGERO, CARATTERISTICO

pH: 8,5 AL 100%

Punto di ebollizione: > 100°

Densità relativa (Kg/dm<sup>3</sup> a 20° C.): 1,030 Kg/dm<sup>3</sup> a 20° C.

Solubilità in acqua: Miscibile in acqua in tutte le proporzioni

### CODICE

Z026