CHEMITEC S.R.L. DETERGENTI INDUSTRIALI
v. Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)-ITALY Tel.+390119451837
Fax:+390119453322 Email:info@chemitec.com



Unimatic ammollo stoviglie anti amido cloro attivo.

CARATTERISTICHE
Additivo cloro attivo concentrato da impiegarsi nei bagni di ammollo per posate e stoviglie. Sbianca ed elimina rapidamente macchie, amidi e incrostazioni tenaci. Garantisce un alto grado di igiene e detergenza delle stoviglie trattate.

DESTINAZIONE D'USO
Additivazione dei bagni di ammollo, prima del lavaggio meccanico, per stoviglie, bicchieri, vetreria in genere, utensili ed attrezzature da cucina in plastica e acciaio.
Sanificazione delle stoviglie e degli utensili in porcellana e materiale plastico.

MODALITA' PER L'IMPIEGO
Da 5 a 10 gr. di prodotto per litro di acqua contenuta nella vasca di ammollo.
Temperatura di impiego: da 35 a 55° C. Tempo di contatto consigliato: da 5 a 8 minuti.

IMMAGAZZINAMENTO
Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
Aspetto fisico: LIQUIDO CHIARO DI COLORE VERDE
Odore / profumo: LEGGERI DI CLORO
pH: 9,59 al 100%
Punto di ebollizione: > 100 ° C.
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,05 – 1,08 Kg/dm³ a 20° C.

CODICE
D034

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.